EXPERTS IN LUBRICANTS

NILS

INDUSTRIA ALIMENTARE,
FARMACEUTICA & COSMETICA
FOODSTUFF, PHARMA- & COSMETIC INDUSTRY

INDUSTRIA ALIMENTARE, FARMACEUTICA & COSMETICA

FOODSTUFF, PHARMA- & COSMETIC INDUSTRY

Le industrie che non amano corre
For industries who don't like to

... usano lubrificanti atossici

La qualità

Vi sono situazioni produttive particolarmente impegnative, quali quelle delle industrie alimentari, farmaceutiche e cosmetiche, nelle quali una contaminazione accidentale non rilevata potrebbe avere conseguenze catastrofiche; per questo motivo le aziende più attente alla qualità e alla valutazione statistica dei rischi hanno deciso di sostituire i prodotti di lubrificazione tradizionali con oli e/o grassi-atossici.
Tali materiali, tuttavia, pur essendo inodori, insapori, incolori, non nocivi alla salute, sono spesso utilizzati in condizioni produttive critiche; per questo devono mantenere tutte le caratteristiche tecniche e meccaniche dei lubrificanti ad alto rendimento.

I lubrificanti NILS rispondono appieno a questa duplice esigenza; infatti:

- provengono da materie prime rigorosamente selezionate e controllate,
- sono fabbricati secondo tecnologie avanzate ed esclusive,
- subiscono molteplici controlli durante tutto il processo produttivo,
- soddisfano le norme alimentari e farmaceutiche nazionali, nonché le più restrittive leggi sanitarie tedesche,
- sono conformi alla rigorosissima norma FDA 21 CFR
- sono certificati NSF H1
- sono privi di rischi per l'operatore.

*A riprova di quanto sopra, la NILS ha ottenuto la certificazione di qualità **ISO 9001** dal **1996** e la certificazione ambientale **ISO 14001** dal **1998**.*

re rischi inutili ...
run useless risks ...

... they use non-toxic lubricants

The quality

There are particularly challenging production situations as those in foodstuff, pharmaceutical and cosmetics industries where an accidental and unnoticed contamination could have catastrophic consequences; for this reason the companies who are among the most careful about the quality and the risk evaluation decided to replace traditional oils and/or lubricants with non-toxic ones.

Those materials, nevertheless, even being odourless, tasteless, colourless and non-toxic, are often used in extreme production conditions. This means that they have to maintain all the technical and mechanical lubricant characteristics together with their characteristic of top level lubricants.

NILS lubricants fully meet this requests as they:

- Are produced from strictly selected and controlled raw materials.
- Are produced according to the most advanced and exclusive technologies.
- Are subjected to numerous controls during the whole production process.
- Are produced in accordance with the national foodstuff and pharmaceutical norms and with the more restrictive German sanitary norms.
- Are produced in accordance with rigorous FDA 21 CFR
- Are certificated NSF H1
- Present no risk for the operators

*ISO 9001: Certification for the quality since **1996** and **ISO 14001** for ecological compatibility since **1998** underline as written above.*

INDUSTRIA ALIMENTARE, FARMACEUTICA & COSMETICA

FOODSTUFF, PHARMA- & COSMETIC INDUSTRY

NSF

La gamma NILS è molto vasta e copre tutte le esigenze di lubrificazione. Accanto ai prodotti standard, le cui caratteristiche sono riportate nelle tabelle seguenti, esiste la possibilità di preparare dei prodotti su specifica del cliente o su campione. La NILS, infatti, dispone di laboratori d'avanguardia e di uno staff tecnico di prim'ordine.

NILS range of products is very large and it covers all the requests in the lubrication field. Over a standard production line of articles which characteristics you can find in the table on the right, we have also the possibility to produce articles based on the specific request of our clients or on a sample basis. NILS has it's own top equipped laboratory and team with excellent technical education.

I prodotti - Our production

Articolo - article	*Indicazione per l'applicazione*	*Application instruction*
GRASSI - GREASES		
FOOD	**Grasso speciale** per l'industria alimentare - non contiene sostanze nocive. Prodotto certificato **NSF H1**. Risponde alle specifiche **HALAL e KOSHER**. Disponibile anche in classe NLGI 00-0-1-2. Temperatura d'impiego da -20°C a +140°C.	Special grease for foodstuff industry - does not contain toxic substances. Product is **NSF H1** certificated. Corresponds to **HALAL** and **KOSHER** specification. Available in NLGI 00-0-1-2 class. Employment temperature range from -20°C to +140°C.
FOOD TTF	**Grasso sintetico** per l'industria alimentare inodore e insapore, formulato specialmente per l'impiego a **basse temperature**. Non contiene sostanze nocive. Certificato **NSF H1**. Risponde alle specifiche **HALAL** e **KOSHER**. Temperatura d'impiego da -45°C a +160°C. Disponibile anche in classe NLGI 00.	Special grease for foodstuff industry, odourless and tasteless, formulated particularly for use in **low temperature**. Does not contain toxic substances. **NSF H1** certificated. Corresponds to **HALAL** and **KOSHER** specification. Employment temperature range from -45°C to +160°C. Available in NLGI 00 class.
FOOD 4870	Grasso a base di olio medicinale bianco e lubrificanti solidi al **Teflon**. Formulato secondo le specifiche **FDA 21 CFR** e **NSF H1** per l'industria alimentare, insapore, inodore, assolutamente non nocivo. Risponde alle specifiche **KOSHER**. Temperatura d'impiego da -20°C a +140°C.	White medical oil and solid **Teflon** based grease. Formulated accordingly to **FDA 21 CFR** and **NSF H1** specification for foodstuff industry, odourless and tasteless, absolutely non toxic. Corresponds to **KOSHER** specification. Employment temperature range from -20°C to +140°C.
FOOD HT	Grasso a base di olio medicinale bianco, additivi EP e **lubrificanti solidi**, formulato per l'industria alimentare, insapore, inodore, assolutamente non nocivo certificato **NSF H1**. **Particolarmente adatto alle alte temperature.**	White medical oil, EP additive and **solid lubricants** based grease formulated for foodstuff industry, odourless and tasteless, absolutely harmless certificated **NSF H1**. **Particularly suitable for high temperature use.**
FOOD CUBE	Grasso alimentare termostabile, con ispessitore al **Calcio complesso** e additivi EP. FOOD CUBE trova applicazione su cuscinetti volventi e a strisciamento in condizioni di **temperature elevate** e presenza di **carichi elevati e/o impulsivi**. FOOD CUBE è particolarmente idoneo per la lubrificazione dei cuscinetti dei rulli delle **cubettatrici**. FOOD CUBE è certificato NSF H1. Disponibile anche in classe NLGI 00.	Is a special lubricant resistant to elevated working temperatures, based on **Calcium complex** thickener and EP additives. FOOD CUBE is particularly suitable for rolling and sliding bearings operating at **elevated working temperatures** and in **extremely loaded** applications with **vibrations**. FOOD CUBE is particularly suitable for roller bearings of **pellet mills**. FOOD CUBE is certificated NSF H1. Available in NLGI 00 class.
POLYSYNT	Grasso **fluorurato** studiato per la lubrificazione di cuscinetti ad altissime temperature, chimicamente resistente a tutti i solventi e sostanze aggressive. Fisiologicamente innocuo, inodore, insapore. Certificato **NSF H1**. Risponde alle specifiche **HALAL** e **KOSHER**. E' ideale per la lubrificazione di cuscinetti dei forni del pane, della pasta, dei grissini, dei crackers ecc. Temperatura d'impiego da -40°C a +260°C.	**Fluoridised** grease studied for bearings lubrication on extremely high temperatures, chemically resistant to all kind of solvents and aggressive substances. Physiologically harmless product, odourless, tasteless. **NSF H1** certificated. Corresponds to **HALAL** and **KOSHER** specification. Particularly suitable for bearing lubrication in ovens used in baker, pasta, crackers production and similar applications. Employment temperature range from -40°C to +260°C.
VASELINA 3313	Grasso per l'industria alimentare conforme alle richieste di purezza della corrispondente normativa sanitaria tedesca (**DAB 10**) e delle norme internazionali.	Grease for foodstuff industry in accordance with German sanitary purity norm (**DAB 10**) and with international norms.
SILIKON 1-2	Grasso per guarnizioni in **EPDM** certificato **NSF H1**. Temperatura d'impiego da -40°C a +220°C.	Grease for **EPDM** gaskets certificated **NSF H1**. Employment temperature range from -40°C to +220°C.
OLI - OILS		
MIZAR	**Fluido idraulico HLP** per l'industria alimentare, cosmetica e farmaceutica certificati **NSF H1**. Disponibile nelle viscosità ISO VG 46-68.	**Hydraulic fluid HLP** for foodstuff, cosmetic and pharmaceutical industry certificated **NSF H1**. Available in ISO VG 46-68 viscosity.
OMB 15-68	**Oli bianchi** farmaceutici privi di colore, odore e sapore, conformi alle richieste di purezza della corrispondente normativa sanitaria tedesca (**DAB 10**) e delle norme internazionali. Formulato secondo le specifiche **FDA 21 CFR** e **NSF H1**.	**White pharmaceutical oils** colourless, odourless and tasteless, in accordance with German sanitary purity norm (**DAB 10**) and with international norms. Formulated accordingly to **FDA 21 CFR** and **NSF H1**.
RIPRESS SYNT FOOD	Olio per **riduttori** e **sistemi a circolazione** sintetico PAO, specificatamente formulato per l'industria alimentare e farmaceutica. Certificato **NSF H1**. Risponde alle specifiche **HALAL**. Disponibile anche nelle viscosità ISO VG 15...680. Pourpoint < -40°C.	Synthetic oil for **gear boxes**, specifically formulated for foodstuff and pharmaceutical industry. **NSF H1** certificated. Corresponds to **HALAL** specification. Available also in viscosity ISO VG 15...680. Pourpoint < -40°C.
CALOR AFD 22	Fluido speciale sintetico per impianti **oleotermici** nelle industrie alimentari. Formulato secondo le specifiche **FDA 21 CFR** e **NSF H1**.	Special synthetic fluid for **diathermic** plants in foodstuff industry. Formulated accordingly to **FDA 21 CFR** and **NSF H1**.
CHAIN SYNT FOOD	Olio atossico sintetico con eccellenti proprietà lubrificanti e spiccata adesività per la lubrificazione di ogni tipo di **catene**. Prodotto certificato **NSF H1**. Risponde alle specifiche **HALAL**. Disponibile nelle viscosità ISO VG 32/220/1500.	Non toxic lubricant with excellent lubricant and adhesive properties suitable for every type of **chain**. Product is **NSF H1** certificated. Corresponds to **HALAL** specification. Available in viscosity ISO VG 32/220/1500.
COMPRESS SYNT FOOD	Olio sintetico per **compressori a pistoni, palette e a vite**, specificamente formulato per l'industria alimentare. Prodotto certificato **NSF H1**. Risponde alle specifiche **HALAL**. Disponibile nelle viscosità ISO VG 46-68. Pourpoint < -50°C.	Synthetic oil for **compressors**, specifically formulated for foodstuff industry. Product is **NSF H1** certificated. Corresponds to **HALAL** specification. Available in viscosity ISO VG 46-68. Pourpoint < -50°C.
SACCAROSOLVENTE - SACCHAROSE		
ELEFANT	Olio **saccarosolvente** utilizzato per eliminare incrostazioni di zucchero dalle macchine confezionatrici dell'industria dolciaria, alimentare, farmaceutica. Certificato **NSF H1**.	**Saccharose solvent** oil for the elimination of sugar encrustation in wrapping machinery used in confectionary, foodstuff and pharmaceutical industry. **NSF H1** certificated.
ANTICONGELANTE - ANTIFREEZING		
POLAR FOOD	**Anticongelante** di tipo permanente a base di glicole monopropilenico, si distingue per l'assenza nel suo pacchetto inibitore di ammine, nitriti e fosfati.	Monopropylene glycol based permanent **antifreezing**, aminefree, nitritefree and phosphatefree.

Articolo - article	*Indicazione per l'applicazione*	*Application instruction*
SPRAYS		
SPECIAL CLEANER NEW	**Pulitore universale** ideale per la rimozione pratica e veloce di residui oleosi, grassi, incrostazioni, ruggine, usura ed altro sporco su parti di motori, riduttori e cuscinetti. Lascia una superficie perfettamente asciutta e pulita. Evitare l'utilizzo massiccio su gomme e vernici. **Certificato NSF K1-K3.**	**Universal cleaner** for practical and rapid removal of oil and grease traces, encrustation, rust and other dirtiness from engine parts, gears and bearings. Leaves perfectly dry and clean surfaces. Avoid to use heavily on rubber and painted surfaces. **Listed NSF K1-K3.**
FOOD GREASE SPRAY	**Grasso** lubrificante **universale** fisiologicamente innocuo, inodore, insapore, ideale per impieghi nel settore alimentare, farmaceutico e cosmetico. Grasso a lunga durata per cuscinetti a rotolamento e a strisciamento, giunti a snodo, trasmissioni a catena, guide ecc. **Certificato NSF H1**. Temperatura impiego: -20/+140°C.	**Universal grease** physiologically harmless, odourless, tasteless, particularly indicated for use in pharmaceutical, food industry and cosmetic industry. Longlife grease suitable for roller bearings, sliding bearings, articulated joints, chain drives, guide-rails etc. **Listed NSF H1**. Employment temperature range: -20/+140°C.
SOLVENT FOOD SPRAY	E' il prodotto ideale per **sciogliere ruggine ed incrostazioni rugginose** e per **sbloccare viti e bulloni**. Prodotto fisiologicamente innocuo, inodore, insapore, ideale per impieghi nel settore alimentare, farmaceutico e cosmetico. L'elevato potere di penetrazione assicura ottima efficacia, speciali additivi assicurano un sottile film di **protezione anticorrosiva**, creando anche un leggero film lubrificante. **Certificato NSF H1**.	Ideal article to **dissolve rust and rusty encrustation and to release screws and bolts**. Physiologically harmless product, odourless, tasteless, particularly indicated for use in pharmaceutical, food industry and cosmetic industry. Elevated penetration performance guarantees excellent efficiency, special additives assures smooth **anticorrosive protection film**, creates light lubricant film. **Listed NSF H1**.
SINTHERM SPRAY	**Lubrificante, protettivo, e scivolante** a base di **silicone** ideale per la lubrificazione di snodi, catene, cerniere e meccanismi vari. Prodotto fisiologicamente innocuo, inodore, insapore, formulato secondo le specifiche **FDA 21 CFR** e **NSF H1**, ideale per impieghi nel settore alimentare, farmaceutico e cosmetico. Temperatura di impiego da -40°C a +200°C.	**Protective and sliding**, **silicone** based lubricant suitable for the lubrication of articulations, chains, hinges and several other mechanisms. Physiologically harmless product, odourless, tasteless, formulated according to **FDA 21 CFR** and **NSF H1** specification, particularly indicated for use in foodstuff, pharmaceutical and cosmetic industry. Employment temperature range from -40°C to +200°C.
CHAIN FOOD SPRAY	**Olio lubrificante sintetico** fisiologicamente innocuo, inodore, insapore, ideale per impieghi nel settore alimentare, farmaceutico e cosmetico. Impiego: adatto per **catene, guide, giunti, snodi**, catene di tunnel di refrigerazione, impianti di pastorizzazione e forni di essiccazione. **Certificato NSF H1**. Temperatura di impiego: -40/+150°C.	**Synthetic lubricant oil** harmless, odourless, tasteless, particularly indicated for use in pharmaceutical, food industry and cosmetic industry. Suitable for **chains, guide-rails, articulated joints**, chains in cooling tunnels, pasteurisation plants and driers. **Listed NSF H1**. Employment temperature range: -40/+150°C.
LUBRIFICATORI AUTOMATICI AUTOLUB - AUTOMATIC LUBRICANT SYSTEM AUTOLUB		
AUTOLUB BASIC	AUTOLUB BASIC può essere utilizzato in tutti i campi di applicazione con temperature ambiente comprese tra 0 e +40°C. Il funzionamento affidabile si basa su una reazione elettrochimica. A seconda delle condizioni di utilizzo, avvitando una vite di attivazione di colori diversi, viene erogato un volume di lubrificante pari a 120 cm³ in 1, 3, 6 o 12 mesi. Mediante la vite di attivazione si genera una pressione di max. 4 bar che sposta in avanti il pistone e trasporta il lubrificante al punto di lubrificazione.	AUTOLUB BASIC is suitable for use in all application fields with environmental temperature between 0 and + 40°C. It works due to electrochemical reaction. By choosing the activation key color, you may choose to discharge 120 cm³ in a period of 1, 3, 6 or 12 months. Maximum discharge pressure of 4 bars supplies the lubricant directly to the lubricating point.
AUTOLUB	Per campi di applicazione con forti variazioni di temperatura. AUTOLUB può essere utilizzato in tutti i campi di applicazione con temperature comprese tra -20°C e +60 °C. Con il pulsante di impostazione dell'unità di controllo AUTOLUB è possibile impostare un periodo di erogazione da 1 a 12 mesi. In seguito l'unità di controllo calcola la quantità di gas necessaria per un'erogazione costante e sicura in considerazione della temperatura ambiente. AUTOLUB comprende un'unità di controllo riutilizzabile, un'unità AUTOLUB, riempita con 130 cm³ di grasso o olio (dotata di valvola di ritegno lubrificante integrata) e un coperchio di sicurezza.	For applications with high variations in temperature. AUTOLUB can be used for all applications that are within a temperature range of -20°C up to 60°C (-4°F up to 140°F). A discharge period of 1 to 12 months can be easily programmed by pushing the selection button on the AUTOLUB control unit. A built-in temperature sensor periodically measures the ambient temperature and the control unit calculates the required gas generation based on this data. This ensures a continuous and controlled discharge. AUTOLUB consists of a reusable control unit, a lubricant canister filled with 130cc of grease or oil and a protection cover.
DETERGENTE - DETERGENTS		
8171	Detergente 8171 è adatto per la pulizia di pezzi molto sporchi ed unti di tutti i macchinari in genere. Può pulire perfettamente anche particolari sporchi di grasso come cuscinetti, ruote dentate e di tutti gli organi meccanici. È compatibile con tutti i tipi di gomme, lascia i componenti trattati perfettamente asciutti; **evapora velocemente**. Non contiene solventi aromatici. Risponde alla norma **NSF K1**.	**Detergent** 8171 is suitable for cleaning of heavily soiled and greasy parts of machinery and vehicles. It can clean very well even very oily parts such as bearings, gears, and similar mechanical parts. It is compatible with all types of rubber. Detergent 8171 leaves treated parts and surfaces perfectly dry, and **evaporates quickly**. Contains no aromatic solvents. Formulated according to **NSF K1** specification.
NYLSET T	NYLSET T è un detergente sicuro per ogni situazione ed utilizzo, nelle diluizioni prescritte (che variano dal 10 al 20%, in funzione dello sporco e del tipo di materia-le che è da detergere). Ottimo per la pulizia di tutti i macchinari, pavimenti e pezzi meccanici. Rispetta la norma H.A.C.C.P.	NYLSET T is a safe detergent for any situation and use, in the prescribed dilutions from 1:3 to 1:30. Perfect for cleaning all machineries, tires for passenger cars, motorcycles, air filters (sponge) etc. In accordance with H.A.C.C.P. norm.
ROTOLO CARTA	Strofinacci di carta due veli, di colore blu per rendere visibile una potenziale contaminazione del prodotto. Grazie alla sua goffratura è particolarmente resistente e assorbente, adatto all'uso in ogni officina e industria.	2 ply recycled embossed **paper towel** roll. Particularly resistant and absorbent, suitable for use in every workshop, industry, stations, car wash, etc.
EASY CLEAN	EASY CLEAN è una **salvietta** in tessuto non tessuto (leggermente abrasiva da un lato, morbida dall'altro) impregnata di una soluzione detergente molto efficace che elimina tutti i tipi di sporco. Easy Claen contiene un principio **antibatterico**, ha un **pH epidermico (pH 5,5 ± 0,5)** ed è arricchito **con glicerina**, emollienti ed idratanti naturali. Le **profumazioni** contenute sono **prive delle sostanze allergeniche** indicate nell'allegato III della direttiva 200315CEE. Dossier cosmetico N° KST26 depositato.	EASY CLEAN is a **large cleaning wipe**, (one side is slightly abrasive, the other side is soft) soaked in a detergent solution of plant derived substances, removing deeply and quickly all kinds of dirt. Easy Clean contains **antibacterial** agents, its **pH is epidermal (pH 5,5 ± 0,5)** and contains glycerine, emollients and natural moisturizers. **Fragrances** contained are **allergens-free** (indicated in III enclosure of EC Directive 200315). Cosmetic dossier N° KST26 deposited.
EASY CLEAN PASTE	**Pasta pulente lavamani**, elimina anche lo sporco più difficile come oli, grassi, catrame, vernice e polveri altamente adesive. Grazie all'azione detergente di speciali polimeri dispersi dona pulizia e protezione alla pelle. EASY CLEAN PASTE è esente da silicone ed è un prodotto **dermatologicamente testato** e ha un **pH neutro (pH 6,5 ± 0,5)**.	**Cleaning paste**, eliminates dirt such as oil, grease, tar, paint, and highly adhesive dust. Thanks to special polymers contained provides skin cleanness and protection. EASY CLEAM PASTE is silicone-free product **dermatologically tested** and it has **neutral pH (pH 6,5 ± 0,5)**.

INDUSTRIA ALIMENTARE, FARMACEUTICA & COSMETICA

FOODSTUFF, PHARMA- & COSMETIC INDUSTRY

L'azienda - The company

Storia

La NILS S.p.A. è una azienda internazionale, fondata nel 1971, specializzata nei lubrificanti ad alto rendimento. Dispone di uno staff efficiente e dinamico di 150 collaboratori, tecnicamente preparati ed addestrati.

Filosofia

La filosofia aziendale richiede, a tutti i livelli, la condivisione degli obiettivi del cliente rispetto al quale la NILS S.p.A. vuole porsi più come partner che come fornitore. I nostri funzionari, in particolare, non sono solo venditori di lubrificanti, ma sono in grado di sostenere efficacemente il ruolo di consulenti di manutenzione, suggerendo al cliente le soluzioni più idonee a soddisfare ogni specifica esigenza (minimizzare i costi complessivi, migliorare l'affidabilità produttiva, ridurre il rischio di contaminazione, ecc.), fino all'elaborazione di piani di lubrificazione e di mappatura dei punti di rischio di contaminazione, spesso richieste per le certificazioni ISO.

Un altro valido supporto, utilizzato già da parecchi clienti, è rappresentato dal laboratorio presso la sede di Postal, che è in grado di fare qualunque tipo d'analisi sui lubrificanti. Ciò ha consentito, e consente, di studiare prodotti su misura e/o mettere a disposizione della clientela un servizio affidabile e garantito. Completano il panorama aziendale un servizio logistico di prim'ordine, effettuato quasi esclusivamente con mezzi propri, ed un sistema di stoccaggio e rifornimenti razionale, che consentono alla NILS di assicurare l'evasione del 96% delle richieste nell'arco di una settimana.

Servizio di analisi lubrificanti presso la sede della NILS di Postal.

History

NILS S.p.A. is an international company founded in 1971 specialized in high performance lubricants.
Our dynamic and efficient team is composed of approximately 150 members with excellent technical education.

Philosophy

Our company's philosophy requests to shave our client's goal at every level. We want to be considered as a reliable partner and not only as a supplier.
NILS S.p.A. is not only your potential supplier in a field of lubricants but also a partner in a position to offer complete consultancy service in the field of maintenance, recommanding the best possible solutions (in order to minimize costs, improve production reliability, environmental protection etc.) to the client.
Another valid element in our offer is represented by our own top equipped laboratory able to offer any type of lubricant analysis, proposing "tailor made" products so as machinery and plants monitoring service to our customers.
First class logistics service completes NILS SPA offer. Our own vehicle fleet and system of warehouses allows us to deliver 96% of the domestic orders within a week.

Lubricant analysis service at the NILS headquarters in Postal.

INDUSTRIA ALIMENTARE, FARMACEUTICA & COSMETICA

FOODSTUFF, PHARMA- & COSMETIC INDUSTRY

Leader di Mercato

NILS è azienda leader del settore ed abbina alla fornitura di prodotti tecnologicamente avanzati un servizio a 360°. I nostri clienti si sono affidati ad un partner completo in grado di fornire loro un importante contributo alla qualità ed alla sicurezza dei processi produttivi e, di conseguenza alla redditività aziendale. E con fierezza e profonda stima che di seguito ne menzioniamo alcuni:

Market Leader

NILS is one of the most important companies in this sector able to offer technologically advanced products as well as provide full range service. Our customers rely on complete partner in a position to assure contribution on quality and security of production process and thus to improve their profitability. We mention some of them with proud and high estimation:

NILS S.p.A.
Sede - Headquarters
I-39014 Postal (BZ)
Via Stazione, 30
T +39 0473 29 24 00
F +39 0473 29 12 44
Export Dpt. Direct Line
+39 0473 29 04 20

Ufficio vendite e magazzino logistico
Sales office and Warehouses
I- 37019 Peschiera del Garda (VR)
Via 11 Settembre, 22
T +39 045 64 00 801
F +39 045 64 01 036

Ufficio vendite
Sales office
I- 30020 Noventa di Piave (VE)
Via Roma, 125
T +39 0421 30 74 82
F +39 0421 30 81 05

www.nils.eu • nils@nils.it

nilsspa

Alcune referenze ...
Some references ...

BOARIO
cameo
Casa Modena
Coelsanus
CORTICELLA
CRICH
DANONE
MECCANICA DIGAMA
Fiordiprimi
FJORD
Galbani
Garofalo
GOGLIO
La Fabbrica della Pasta Gragnano
INALCA
STERZING·VIPITENO
MILCHHOF STERZING LATTERIA VIPITENO
Melegatti
RECORDATI
Roche
SARTORI DI VERONA
Senfter
STOCK
UNIBON
ZUCCATO dal 1898

2015© NILS S.p.A. • KIAITEN1508 • freund.bz